

TEKNISET OMINAISUUDET: PUOMIT

Dual Mast	KEVYT	KESKIRASKAS	RASKAS
Syöttöpituus		1200 mm / 2400 mm	
Nostovoima		16/20 ton	
Syöttövoima		8/10 ton	
Vääntömomentti		0-2900 Nm	
RPM		0-80 rpm	
Liikenopeus		CPT-u: alas 0,15 m/s, ylös 0,2 m/s Auger: alas 0,3 m/s, ylös 0,4 m/s	
Min. virtausnopeus		150 l/min	
Minimipaine		Määritellään ennen julkaisua	

Sylinteriketjussyöttö	KEVYT	KESKIRASKAS	RASKAS
Syöttöpituus		2400 mm	2400 mm
Nostovoima		6 ton	11 tn
Syöttövoima		5 ton	10 tn
Vääntömomentti		0-1900 Nm	0-3000 Nm / 0-6400 Nm
RPM		0-80 rpm	0-60 rpm / 0-30 rpm
Liikenopeus		alas: 0,4 m/s, ylös 0,3 m/s	alas: 0,3 m/s, ylös 0,25 m/s
Min. virtausnopeus		130 l/min	150 l/min
Minimipaine		200 bar	200 bar

Sylinterisyöttö	KEVYT	KESKIRASKAS	RASKAS
Syöttöpituus	1400 mm	2400 mm	2700 mm / 3500 mm
Nostovoima	6 ton	10 ton	10-11 ton
Syöttövoima	4 ton	6 ton	10/7 ton
Vääntömomentti	0-1900 Nm	0-1900 Nm / 0-3000 Nm	0-3000 Nm / 0-6400 Nm
RPM	0-80 rpm	0-80 rpm / 0-60 rpm	0-60 rpm / 0-30 rpm
Liikenopeus	0,3 m/s	alas: 0,25 m/s, ylös: 0,2 m/s	alas: 0,2 m/s, ylös: 0,15 m/s
Min. virtausnopeus	80 l/min	130 l/min	150 l/min
Minimipaine	180 bar	200 bar	200 bar

Värien selitykset	Ei saatavilla
	Saatavilla